

Штукатурка силиконовая PRO-SN

Область применения:

Для наружных и внутренних работ.

Предназначена для нанесения на цементную, известковую, цементно-известковую, гипсовую штукатурку, бетон, водостойкую фанеру, древесностружечную плиту.

Подходит для стен, утепленных пенополистиролом, минеральной ватой, термоблоками.

Стойкая к воздействию атмосферных факторов.

119 стандартных цветов.

Основные свойства

Атмосферостойкая, морозостойкая, водостойкая.

Высокая паропроницаемость.

Высокая адгезия к основанию.

Эластичная коротковолокнистая целлюлоза обеспечивает защиту от усадочных микротрещин.

Устойчивая к выхлопным газам и щелочным загрязнениям.

Высокая устойчивость к УФ-излучению обеспечивает сохранение цвета на долгие годы.

Устойчивость к образованию грибка, плесени и мха обеспечивают высокоустойчивые биоциды.

Диэлектричность штукатурного слоя.

Экологически чистая.

Состав

Силиконовые смолы.

Диоксид титана.

Твердые наполнители 75% от общей массы.

Коротковолокнистая целлюлоза.

Неорганические пигменты.

Вспомогательные средства и добавки.

Консерванты.

Характеристики продукта

Насыпная плотность: г/см³ ок. 1,62

Адгезия к пенополистиролу: МПа 0,08

Паропроницаемость: м 1.0

Водопоглощение: кг/м² < 0,4

Зернистость "Барашек": 1мм, 1,5мм, 2мм, 2,5мм, 3мм.

Расход "Барашек": 1мм-2кг/м², 1,5мм-2,8кг/м², 2мм-3,6кг/м², 2,5мм-4,5кг/м², 3мм-5,5 кг/м²

